


FICHE TECHNIQUE ENTREVOUS RECTOSTEN® 27 M1 NH12



DESCRIPTION

Gamme d'entrevois isolants nervurés avec languette en polystyrène moulé et à fond plat. La sous-face décorative apporte un aspect esthétique aux entrevois en plafond de sous-sol. La résistance des entrevois est renforcée lors de la mise en œuvre par l'emboîtement mâle/femelle. Les rainures en partie supérieure leur permettent de recevoir les rupteurs THERMOSTEN® et les rehaussements nervurés de 40 mm et 80 mm. Les entrevois RECTOSTEN® M1 NH12 sont à utiliser exclusivement avec les poutrelles RECTOR®. Disponibles en 5 versions selon la valeur UP recherchée.

CODE ARTICLE

EVRSN-27M1NH12

CODE EAN

3700389895729

DOMAINE D'EMPLOI

La gamme d'entrevois RECTOSTEN® M1 NH12 a été principalement développée afin de répondre aux contraintes en plancher haut de sous-sol de maisons individuelles.

CERTIFICATIONS

Avis Technique
N° 3.1/21-1049_V2

NF EN 15037-4+A1 :
Entrevois en
polystyrène expansé

NF 547 : Entrevois en
polystyrène expansé et
entrevois légers de
coffrage simple

CARACTÉRISTIQUES

Longueur hors tout / utile	1 198 / 1 180 mm
Largeur totale / du corps de l'entrevois	680,42 / 552,80 mm
Hauteur	187 mm
Épaisseur de languette	60 mm
Poids unitaire	2,16 kg
Hauteur coffrante	12 cm
Entraxe	600,70 mm avec poutrelle NR 110 605,70 mm avec poutrelle NR 130
Classement au feu	E (ancien M1)

CONDITIONNEMENT

Palettisation	Film étirable transparent + palette bois
Nb de pièces par palette	26
Chargement	22 palettes par camion / 572 pièces par camion



PERFORMANCES THERMIQUES ET LITRAGE BÉTON

Valeur UP	0,27 W/m ² .K avec poutrelle NR 110 0,27 W/m ² .K avec poutrelle NR 130
Résistance thermique (R)	3,36 m ² .K/W avec poutrelle NR 110 3,36 m ² .K/W avec poutrelle NR 130
Litrage béton hors chaînage (montage en 12 + 4 cm)	53,70 l/m ² avec poutrelle NR 110 52,40 l/m ² avec poutrelle NR 130

CODE ARTICLE

EVRSN-27M1NH12

CODE EAN

3700389895729

CERTIFICATIONS

Avis Technique
N° 3.1/21-1049_V2

NF EN 15037-4+A1 :
Entrevous en
polystyrène expansé

NF 547 : Entrevous en
polystyrène expansé et
entrevois légers de
coffrage simple

MANUTENTION

La manipulation des palettes se fera uniquement à l'aide de dispositifs à fourches. Les élingues sont à proscrire.

Toute palette ayant subi un choc important (chute, coup de fourche...) devra faire l'attention d'un contrôle de chaque entrevois avant la mise en œuvre.

MISE EN ŒUVRE

Se référer aux consignes de pose et les respecter.

Les entrevois doivent être bien serrés entre les poutrelles. Par sécurité, le treillis métallique doit être positionné à l'avancement de la pose des entrevois.

Tout produit présentant un défaut ne doit pas être utilisé : fissure, manque de matière, coin cassé, défaut de rectitude > 5 mm, etc.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Lors de la pose des entrevois et de la mise en œuvre du béton, veillez à mettre en place des platelages de circulation.

En savoir plus sur www.rector.fr | Pour plus d'informations, envoyez un email à info@rector.fr
Rector Lesage SAS 16 rue de Hirtzbach - 68058 Mulhouse - Tél 03 89 59 67 50

Document fourni par RECTOR LESAGE - La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

© Rector Lesage SAS. Tous droits réservés. Fiche Technique RECTOSTEN 27 M1 NH12. Décembre 2025

