

FICHE TECHNIQUE SUSPENTE RECTOLIGHT®



DESCRIPTION

Suspente pour fixation de faux-plafond, vissée contre le talon d'une poutrelle RECTOR®.

CODE ARTICLE

SUSP-RLT150-FP-BTE

DOMAINE D'EMPLOI

La Suspente pour faux-plafond est exclusivement compatible avec les entrevous des gammes RECTOLIGHT® 120, 133 et 150, et les poutrelles RECTOR®. Ce produit est destiné aux planchers intermédiaires de maisons individuelles. Il peut également être destiné aux planchers haut de sous-sol de maisons individuelles ou à tous les niveaux de planchers des établissements recevant du public.

CODE EAN

3700389823838

CARACTÉRISTIQUES

Matière	Acier galvanisé
Poids unitaire	0,05 kg



CONDITIONNEMENT

Conditionnement	Boîte
Dimensions de la boîte (L x l x h)	320 x 120 x 130 mm
Poids unitaire	2,50 kg
Nb de Suspentes RECTOLIGHT® par boîte	50 pièces
Palettisation	Film rétractable transparent + palette bois
Nb de pièces par palette	5 000 pièces (100 boîtes)

CODE ARTICLE

SUSP-RLT150-FP-BTE

CODE EAN

3700389823838

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockage des palettes à plat : maximum 3 hauteurs. Ne pas stocker d'autres produits sur les palettes. Température de stockage -20°C / +50°C.

En cas de retrait du film étirable, rassembler les produits restants avec un film ayant les mêmes caractéristiques (résistance, opacité...).

MANUTENTION

La manipulation des palettes se fera uniquement à l'aide de dispositifs à fourches. Les élingues sont à proscrire.

Toute palette ayant subi un choc important (chute, coup de fourche...) devra faire l'attention d'un contrôle avant la mise en œuvre.

MISE EN ŒUVRE

Se référer aux consignes de pose et les respecter.

Tout produit présentant un défaut ne doit pas être utilisé : fissure, manque de matière, coin cassé, défaut de rectitude > 5 mm, etc.

En savoir plus sur www.rector.fr | Pour plus d'informations, envoyez un email à info@rector.fr
Rector Lesage SAS 16 rue de Hirtzbach - 68058 Mulhouse - Tél 03 89 59 67 50

Document fourni par RECTOR LESAGE - La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

© Rector Lesage SAS. Tous droits réservés. Fiche Technique Suspente RECTOLIGHT. Janvier 2023

