

Certificat

Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches Murs composites avec isolant

MCI²

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **RECTOR LESAGE**

**16 Rue de Hirtzabach - BP 2538
68058 MULHOUSE CEDEX
France**

Usine RECTOR LESAGE - La Croix Gicquiau - 44220 COUERON - FRANCE

le droit d'usage de la marque NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n°02-0001-41-1400 du 12 mai 2022

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 14992

-Durabilité : classe d'exposition

Avec un niveau plus exigeant que la norme NF EN 14992

- Résistance garantie à la compression du béton f_{ck} en MPa
- Épaisseurs des parois
- Enrobage des raidisseurs et des armatures des parois
- Caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des raidisseurs
- Ancrage des dispositifs de liaison

> Autres caractéristiques :

Conformité aux spécifications de l'Avis Technique n° 3.2/19-985_V4

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :
Contacts-NF548@cstb.fr
01 64 68 83 38

Par délégation
du Président



Florian RASSE

Annexe 1 du Certificat

Décision n°02-0001-41-1400 du 12 mai 2022

Tableau des murs composites avec isolant certifiés

Dénomination commerciale	Epaisseur des parois en mm		f _{ck} (MPa)	Durabilité : classe d'exposition
	Intérieure	Extérieure		
MCI ²	≥ 60	60 à 100	Recette 17 : C40/50	XS2, XS3, XD3, XA1 à XA3
MCI ²	≥ 60	60 à 100	Recette 800 : C40/50	XC1 à XC4, XD1 et XF1
MCI ²	≥ 60	60 à 100	Recette 900 : C45/55	XC1 à XC4, XD1, XD2, XF1, XS1 et XA1

Nota : En classe d'exposition XS3, l'épaisseur de la paroi extérieure devra être supérieure ou égale à 92 mm