



1164-CPR-EF003

AN :2022 DoP N°RCEEF

1. CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE

Elément de Fondation en béton

2. NUMERO DE TYPE, DE LOT OU DE SERIE OU TOUT AUTRE ELEMENT PERMETTANT L'IDENTIFICATION DU PRODUIT DE CONSTRUCTION

Voir dossier de conception et indice sur l'étiquette produit

3. USAGE OU USAGES PREVUS DU PRODUIT DE CONSTRUCTION, CONFORMEMENT A LA SPECIFICATION TECHNIQUE HARMONISEE APPLICABLE, COMME PREVU PAR LE FABRIQUANT

Eléments de Fondations en béton

4. NOM, RAISON SOCIALE OU MARQUE DEPOSEE ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRIQUANT

RECTOR LESAGE – CELLES-SUR-BELLE ZI DES CHAILLETES 79370 CELLES-SUR -BELLE

5. LE CAS ECHEANT, NOM ET ADRESSE DE CONTACT DU MANDATAIRE

Non applicable

6. LE OU LES SYSTEMES D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES DU PRODUIT DE CONSTRUCTION

2+

7. DANS LE CAS DE LA DECLARATION DES PERFORMANCES CONCERNANT UN PRODUIT DE CONSTRUCTION COUVERT PAR UNE NORME HARMONISEE

Le CERIB organisme notifié n° 1164

a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+
a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production**8. DANS LE CAS DE LA DECLARATION DES PERFORMANCES CONCERNANT UN PRODUIT DE CONSTRUCTION POUR LEQUEL UNE EVALUATION TECHNIQUE EUROPEENNE A ETE DELIVREE**

Non applicable

9. PERFORMANCES DECLAREES

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---------------------------------------|
| Résistance à la compression du béton | 25 MPa | |
| Résistance ultime à la traction et limite d'élasticité en traction des aciers | Acier pour béton armé Résistance ultime à la traction : 525 MPa Limite d'élasticité en traction : 500 MPa | |
| | Acier pour béton précontraint | |
| | Résistance ultime à la traction (MPa) | |
| | Limite d'élasticité en traction (MPa) | |
| Résistance mécanique (par calcul) | | |
| Résistance au feu (pour la capacité portante) | Voir dossier de conception | |
| Durabilité vis-à-vis de la corrosion | | |
| Dispositions constructives | | |

Les performances du produit identifie aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant identifié au point 4
Signé pour le fabriquant et en son nom par : LURBE Arnaud

A Celles sur Belle, le 05/01/2022

Localisation du fichier : T:\QUALITE\DOQ\DDP\Cellles

