

CERTIFICAT

ÉLÉMENTS RESISTANTS DE STRUCTURE EN BÉTON MUR A COFFRAGE INTÉGRÉ AVEC OU SANS ISOLANT

Prémur RECTOR

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification CSTBat RT02.05 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à

La société **RECTOR LESAGE**
18 rue de Hirtzbach
F - 68200 MULHOUSE

Usine de **F - 63190 RAVEL**

le droit d'usage de la marque CSTBat Mur à coffrage intégré avec ou sans isolant pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CSTBat et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n°014-013-522 du 20 septembre 2010

Décision de reconduction n°02-1298-013-705 du 18 avril 2017

Cette décision annule et remplace la décision n°1232-013-705 du 22 mai 2015



013-705

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Conformité au Document Technique d'Application n°3/16-898

- Résistances caractéristiques du béton à 28 jours
- Epaisseurs des parois
- Enrobage des raidisseurs et des armatures des parois

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant

Kader TORCHOUNE
Tél. : 01 64 68 83 38

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

**Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso
l'Avis Technique ou Document Technique d'Application correspondant**



**ÉLÉMENTS RESISTANTS DE STRUCTURE EN BÉTON
MUR A COFFRAGE INTÉGRÉ AVEC OU SANS ISOLANT
Prémur RECTOR**

Décision d'admission n°014-013-522 du 20 septembre 2010

Décision de reconduction n°02-1298-013-705 du 18 avril 2017

Cette décision annule et remplace la décision n°1232-013-705 du 22 mai 2015

La société **RECTOR LESAGE**
 18 rue de Hirtzbach
 F - 68200 MULHOUSE

Usine de **F - 63190 RAVEL**

**TABLEAU DES MURS À COFFRAGE INTÉGRÉ AVEC
OU SANS ISOLANT CERTIFIÉS**

Dénomination commerciale	Epaisseur des parois en mm	Résistance caractéristique garantie du béton à 28 jours (MPa)	Durabilité : classe d'exposition du béton
Prémur RECTOR	50 à 70	B1 : C40/50	XC1
Prémur RECTOR	50 à 70	B2 : C40/50	XC1 à XC4 - XD1 - XF1