

**1. CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE**

Elément de ponts préfabriqués en béton

**2. NUMERO DE TYPE, DE LOT OU DE SERIE OU TOUT AUTRE ELEMENT PERMETTANT L'IDENTIFICATION DU PRODUIT DE CONSTRUCTION**

Voir dossier de conception et indice sur l'étiquette produit

**3. USAGE OU USAGES PREVUS DU PRODUIT DE CONSTRUCTION, CONFORMEMENT A LA SPECIFICATION TECHNIQUE HARMONISEE APPLICABLE, COMME PREVU PAR LE FABRIQUANT**

Construction de ponts

**4. NOM, RAISON SOCIALE OU MARQUE DEPOSEE ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRIQUANT**

RECTOR LESAGE – CELLES/BELLE – ZI DES CHAILLETES – 79370 CELLES/BELLE

**5. LE CAS ECHEANT, NOM ET ADRESSE DE CONTACT DU MANDATAIRE**

Non applicable

**6. LE OU LES SYSTEMES D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES DU PRODUIT DE CONSTRUCTION**

2+

**7. DANS LE CAS DE LA DECLARATION DES PERFORMANCES CONCERNANT UN PRODUIT DE CONSTRUCTION COUVERT PAR UNE NORME HARMONISEE**

Le **CERIB** organisme notifié n° **1164**  
a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+  
a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production

**8. DANS LE CAS DE LA DECLARATION DES PERFORMANCES CONCERNANT UN PRODUIT DE CONSTRUCTION POUR LEQUEL UNE EVALUATION TECHNIQUE EUROPEENNE A ETE DELIVREE**

Non applicable

**9. PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées		
Résistance à la compression du béton	<b>60 MPa</b>	EN 15050 : 2007 A1:2012		
Résistance ultime à la traction et limite d'élasticité en traction des aciers	Acier pour béton armé Résistance ultime à la traction : <b>525 MPa</b> Limite d'élasticité en traction : <b>500 MPa</b>			
	Acier pour béton précontraint		12.5	15.7
	Résistance ultime à la traction (MPa)		<b>1860</b>	<b>1860...</b>
	Limite d'élasticité en traction (MPa)		<b>1580</b>	<b>1580...</b>
Résistance mécanique (par calcul)	Voir dossier de conception			
Résistance au feu (pour la capacité portante)				
Durabilité vis-à-vis de la corrosion				
Durabilité vis-à-vis de l'action gel-dégel				
Dispositions constructives				

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4  
Signé pour le fabricant et en son nom par :

A. Celles/Belle ... le... 21-12-2017 .....

