



# FICHE TECHNIQUE

## Entrevous RECTOLIGHT 12 – 150 M3

### CODE AX :

ERLT12/54/150/M3

### GENCOD :

3700389805742

### DOCUMENTS DE REFERENCE :

NF EN 15037-5  
Entrevous légers de  
coffrage simple

CSTB QB01

CSTB RT0101

### DESCRIPTION

Entrevous léger moulé, en copeaux de bois pressés. Ses performances mécaniques lui assurent une forte résistance tout en bénéficiant de la légèreté du bois moulé. Sa forme en voute, alliée à des nervures transversales, lui procure une forte rigidité. Les entrevous RECTOLIGHT sont à utiliser exclusivement avec les poutrelles RECTOR.

### DOMAINES D'EMPLOI

Ce produit est principalement destiné aux planchers hauts et intermédiaires des maisons individuelles. Il peut également être utilisé en plancher haut de sous-sol et toit-terrasse de maison individuelle.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Longueur hors tout	1500 mm
Longueur utile	1440 mm
Largeur	54 cm
Epaisseur moyenne	5 mm
Poids net	5,76 kg par pièce

### CONDITIONNEMENT

Palettisation	Housse rétractable + palette bois
Pièces par palette	130
Chargement	34 palettes / camion - 4420 pièces / camion

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur coffrante	12 cm
Classement feu	M3
Résistance	150 daN
Litrage prévisionnel de béton (montage 12+4 cm)	59,4 l / m <sup>2</sup>

Document fourni par RECTOR LESAGE – Janvier 2015 – V4

La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipements techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.





# FICHE TECHNIQUE

## Entrevous RECTOLIGHT 12 – 150 M3

### CODE AX :

ERLT12/54/150/M3

### GENCOD :

3700389805742

### DOCUMENTS DE REFERENCE :

NF EN 15037-5  
Entrevous légers de coffrage simple

CSTB QB01

CSTB RT0101

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockage des palettes à plat: maximum 2 hauteurs. Ne pas stocker d'autres produits sur les palettes.  
Température de stockage -20°C / +50°C

Les entrevous RECTOLIGHT doivent être stockés à l'abri de la pluie : sur palette houssée, sous bâche ou à l'abri

### MANUTENTION

La manipulation des palettes se fera uniquement à l'aide de dispositifs à fourches. Les élingues sont à proscrire

Toute palette ayant subi un choc important (chute, coup de fourche, ....) devra faire l'attention d'un contrôle de chaque entrevous avant la mise en œuvre

### MISE EN OEUVRE

Se référer et respecter les consignes de pose

Les entrevous RECTOLIGHT doivent être bien serrés entre les poutrelles. Par sécurité, le treillis métallique doit être positionné à l'avancement de la pose des entrevous RECTOLIGHT

Tout produit présentant un défaut ne doit pas être utilisé: fissure, manque de matière, coin cassé, défaut de rectitude > 5mm, etc.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

« Lors de la pose des entrevous et de la mise en œuvre du béton, veillez à mettre en place des platelages de circulation »

Document fourni par RECTOR LESAGE – Janvier 2015 – V4

La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

