

FICHE TECHNIQUE

Obturbateur 16 pour RECTOLIGHT 150

CODE AX :

OBT/RLT150-16

GENCOD :

3700389896696

DESCRIPTION

Obturbateur à associer exclusivement avec les poutrelles RECTOR et un plancher RECTOLIGHT d'une hauteur coffrante de 16 cm.

DOMAINES D'EMPLOI

Ce produit est principalement destiné aux planchers hauts et intermédiaires des maisons individuelles. Il peut également être utilisé en plancher haut de sous-sol et toit-terrasse de maison individuelle.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Largeur	54 cm
Hauteur coffrante produit	16 cm
Epaisseur moyenne	8 mm
Poids net	0,54 kg par pièce

CONDITIONNEMENT

Palettisation	Film étirable ou housse rétractable + palette bois
Pièces par palette	960
Chargement	42 palettes / camion - 40320 pièces / camion


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classement feu	M3
----------------	----

Document fourni par RECTOR LESAGE – Janvier 2015 – V1

La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.





FICHE TECHNIQUE

Obturateur 16 pour RECTOLIGHT 150

CODE AX :

OBT/RLT150-16

GENCOD :

3700389896696

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockage des palettes à plat: maximum 2 hauteurs. Ne pas stocker d'autres produits sur les palettes.
Température de stockage -20°C / +50°C

Les obturateurs doivent être stockés à l'abri de la pluie : sur palette houssée, sous bâche ou à l'abri

MANUTENTION

La manipulation des palettes se fera uniquement à l'aide de dispositifs à fourches. Les élingues sont à proscrire

Toute palette ayant subi un choc important (chute, coup de fourche, ...) devra faire l'attention d'un contrôle de chaque entrevous avant la mise en œuvre

MISE EN OEUVRE

Tout produit présentant un défaut ne doit pas être utilisé: fissure, manque de matière, coin cassé, défaut de rectitude > 5mm, etc.

Document fourni par RECTOR LESAGE – Janvier 2015 – V1

La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

