

FICHE TECHNIQUE POUTRELLE RS 112

CODE AX :

RS112/L

L = Longueur produit en cm

CODE EAN :

*Il existe un code par longueur.
Merci de vous rapprocher de
votre référent RECTOR*

APPELLATION CSTB :

NR 112

DOCUMENTS DE REFERENCE :

Avis technique
N° 3/14-778*V1

DESCRIPTION

Les poutrelles RS 112 sont des poutrelles en béton précontraint. Elles appartiennent à la gamme de poutrelles RECTOR avec étau.

DOMAINES D'EMPLOI

Les poutrelles interviennent dans la réalisation des planchers poutrelles / entrevous des maisons individuelles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur poutrelle	107 mm
Longueurs de fabrication	de 3,10 à 3,50 m – disponible de 10 en 10 cm
Poids	16,90 kg/ml

Document fourni par RECTOR LESAGE – Octobre 2017

La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

