



FICHE TECHNIQUE THERMOMAX RIVE 16 F15

CODE AX :

THMR16F15

CODE EAN 13 :

3700389897037

DESCRIPTION

Spécialement développé pour être associé avec des entrevous béton avec sous-face plâtré, le Thermomax About/Rive F15 permet d'assurer un traitement optimal du pont thermique sur la hauteur totale du plancher. Avec sa surface en silicate de calcium, il peut être mis en œuvre avec tout type d'étanchéité.

DOMAINES D'EMPLOI

Les produits Thermomax F15 sont destinés en plancher toit-terrasse des bâtiments de 1^{ère} et 2^{ème} famille avec sous-face en plafond plâtré.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x h)	1200 x 100 x 180 mm
Hauteur coffrante	16 cm
Poids / Pièce	1,562 kg
Classement feu	15 minutes
Unité par palette	54 pièces

Document fourni par RECTOR LESAGE – Juillet 2017 – V1

La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

