

Valeurs de Ψ Equatio® VS

MONTAGE BOX 3 VS

■ Poutrelle RSE / RectoSten® / Box 3 VS (rupteurs ThermoSten® + ThermoRefend®) / Dalle de compression

Murs	12 + 5					15 + 5				
	Ψ Moyen	Ψ About	Ψ Rive	Ψ Refend traversant	Ψ Refend non traversant	Ψ Moyen	Ψ About	Ψ Rive	Ψ Refend traversant	Ψ Refend non traversant
Murs maçonnerie courante	0,17	0,20	0,12	0,19	0,13	0,21	0,27	0,13	0,19	0,13
Murs maçonnerie isolante type A	0,16	0,19	0,11	0,19	0,13	0,20	0,25	0,13	0,19	0,13
Murs maçonnerie isolante type B	0,16	0,20	0,11	0,19	0,13	0,21	0,26	0,13	0,19	0,13

MONTAGE BOX 2 VS

■ Poutrelle RSE / RectoSten® / Box 2 VS (rupteurs ThermoSten®) / Dalle de compression

Murs	12 + 5					15 + 5				
	Ψ Moyen	Ψ About	Ψ Rive	Ψ Refend traversant	Ψ Refend non traversant	Ψ Moyen	Ψ About	Ψ Rive	Ψ Refend traversant	Ψ Refend non traversant
Murs maçonnerie courante	0,17	0,20	0,12	0,43	0,39	0,21	0,27	0,13	0,43	0,39
Murs maçonnerie isolante type A	0,16	0,19	0,11	0,43	0,39	0,20	0,25	0,13	0,43	0,39
Murs maçonnerie isolante type B	0,16	0,20	0,11	0,43	0,39	0,21	0,26	0,13	0,43	0,39

MONTAGE BOX 2 BASIC

■ Poutrelle RSE / RectoSten® / Box 2 Basic (rupteurs ThermoSten®) / Dalle de compression

Murs	12 + 5					15 + 5				
	Ψ Moyen	Ψ About	Ψ Rive	Ψ Refend traversant	Ψ Refend non traversant	Ψ Moyen	Ψ About	Ψ Rive	Ψ Refend traversant	Ψ Refend non traversant
Murs maçonnerie courante	0,20	0,26	0,12	0,43	0,39	0,22	0,28	0,13	0,43	0,39