

# Valeurs de $\Psi$ Equatio® Chauffant

## MONTAGE VS AVEC BOX 3 VS REHAU® QUALITY

■ Poutrelle RSE / RectoSten® / Box 3 VS Rehaü® Quality (rupteurs ThermoSten® + ThermoRefend®) / Modul + / Dalle de compression

Murs	12 + 6,6				
	$\Psi$ Moyen	$\Psi$ About	$\Psi$ Rive	$\Psi$ Refend traversant	$\Psi$ Refend non traversant
Murs maçonnerie courante	<b>0,22</b>	0,25	0,17	0,19	0,13
Murs maçonnerie isolante type A	<b>0,20</b>	0,23	0,16	0,19	0,13
Murs maçonnerie isolante type B	<b>0,21</b>	0,24	0,16	0,19	0,13

## MONTAGE VS AVEC BOX 2 VS REHAU® QUALITY

■ Poutrelle RSE / RectoSten® / Box 2 VS Rehaü® Quality (rupteurs ThermoSten®) / Modul + / Dalle de compression

Murs	12 + 6,6				
	$\Psi$ Moyen	$\Psi$ About	$\Psi$ Rive	$\Psi$ Refend traversant	$\Psi$ Refend non traversant
Murs maçonnerie courante	<b>0,22</b>	0,25	0,17	0,43	0,39
Murs maçonnerie isolante type A	<b>0,20</b>	0,23	0,16	0,43	0,39
Murs maçonnerie isolante type B	<b>0,21</b>	0,24	0,16	0,43	0,39

## MONTAGE ÉTAGE AVEC BOX 2 ÉTAGE REHAU® QUALITY

■ Poutrelle RS / RectoSten® Coffrant / Box 2 Étage Rehaü® Quality (rupteurs ThermoSten®) / Modul + / Dalle de compression

Murs	12 + 5,6			16 + 5,6			20 + 5,6			24 + 5,6		
	ψ Moyen	ψ About	ψ Rive	ψ Moyen	ψ About	ψ Rive	ψ Moyen	ψ About	ψ Rive	ψ Moyen	ψ About	ψ Rive
Murs maçonnerie courante	<b>0,27</b>	0,34	0,17	<b>0,33</b>	0,40	0,21	<b>0,42</b>	0,50	0,30	<b>0,49</b>	0,53	0,41
Murs maçonnerie isolante type A	<b>0,22</b>	0,27	0,15	<b>0,26</b>	0,32	0,18	<b>0,34</b>	0,39	0,26	<b>0,40</b>	0,42	0,36
Murs maçonnerie isolante type B	<b>0,25</b>	0,31	0,16	<b>0,30</b>	0,37	0,20	<b>0,39</b>	0,46	0,28	<b>0,45</b>	0,49	0,39

## MONTAGE SOUS-SOL AVEC MONTAGE BOX 2 SOUS-SOL REHAU® QUALITY

■ Poutrelle RS / RectoSten® Coffrant / Box 2 Sous-Sol Rehaü® Quality (rupteurs ThermoSten® F15) / Modul + / Dalle de compression

Murs	12 + 5,6			16 + 5,6		
	ψ Moyen	ψ About	ψ Rive	ψ Moyen	ψ About	ψ Rive
Murs maçonnerie courante	<b>0,25</b>	0,29	0,18	<b>0,28</b>	0,34	0,19
Murs maçonnerie isolante type A	<b>0,23</b>	0,27	0,16	<b>0,26</b>	0,31	0,18
Murs maçonnerie isolante type B	<b>0,24</b>	0,28	0,18	<b>0,27</b>	0,33	0,19