



FICHE TECHNIQUE EQUALOR SYSTÈME INTEGRE

CODE ARTICLE:

EQU/INT

GENCOD:

3700389838092

DESCRIPTION

EQUALOR « Système Intégré » permet de récupérer la chaleur des eaux usées afin de préchauffer l'arrivée d'eau froide

DOMAINES D'EMPLOI

Préconisé principalement en VS, il peut être aussi mis en œuvre en étage ou sous-sol. EQUALOR SYSTÈME INTEGRE peut être placé sous le bac à douche EQUALOR ou posé en sous-face de plancher.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	95 mm
Diamètre	840 mm
Hauteur Totale Système (avec bac à douche EQUALOR)	165 mm
Évacuation	50 mm
Conditionnement	Unité
Poids unitaire	14 Kg
Connexion Eau Propre	15/21
Efficacité (certification KIWA)	39,6%

Document fourni par RECTOR LESAGE – Janvier 2015 – V1

La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

