


Performances mécaniques Poutre PSR 20 x 20

LONGUEURS ET CHARGES REPRISES PAR LA PSR 20 x 20

Ce calcul prend en compte le poids propre du plancher, les charges permanentes et d'exploitation.



ENTRAXE	RECTOSTEN® 12 + 5 (140 + 150)	TABLE ASSOCIÉE	ACIERS DE TABLE	CHAPEAU SUR POUTRE	
	Portée poutre (m)	Étai			
REPRISE 1 NIVEAU					
≤ 5,50	2,00 à 3,70	1	12 + 5 (A)	0	2 HA 8
≤ 5,50	3,80 à 4,60	1	12 + 5 (A)	4 HA 8 / ML	2 HA 8
≤ 5,50	4,60 à 5,00	1	12 + 5 (A)	4 HA 8 / ML	2 HA 10
≤ 5,00	5,10 à 5,40	1	12 + 5 (A)	6 HA 8 / ML	2 HA 10
≤ 4,50	5,50 à 5,70	2	12 + 5 (A)	6 HA 8 / ML	2 HA 12
≤ 4,00	5,80 à 5,90	2	12 + 5 (A)	6 HA 8 / ML	2 HA 12
REPRISE 2 NIVEAUX					
≤ 4,50	2,00 à 3,50	1	12 + 5 (A)	0	2 HA 8
≤ 4,50	3,60 à 4,30	1	12 + 5 (A)	4 HA 8	2 HA 10
≤ 4,00	4,40 à 4,50	1	12 + 5 (A)	4 HA 8	2 HA 10
≤ 3,50	4,60 à 4,80	1	12 + 5 (A)	6 HA 8	2 HA 12
≤ 3,00	4,90 à 5,10	1	12 + 5 (A)	6 HA 8	2 HA 12
≤ 2,50	5,20 à 5,60	2	12 + 5 (A)	6 HA 8	2 HA 12