


# FICHE TECHNIQUE ENTREVOUS CÉRAMIQUE



## DESCRIPTION

Entrevous céramique d'une hauteur de 8, 12, 16 ou 20 cm.

## DOMAINE D'EMPLOI

Les entrevous céramique sont utilisés pour la réalisation de planchers poutrelles / entrevous de maisons individuelles.

## CARACTÉRISTIQUES

Code article	EVC-8-25-53	EVC-12-25-53	EVC-16-25-53	EVC-20-25-53
Longueur	528 mm			
Largeur	250 mm			
Hauteur	80 mm	120 mm	160 mm	200 mm
Poids unitaire	7,10 kg	11,28 kg	12,91 kg	14,05 kg

## CODES ARTICLE

EVC-8-25-53

EVC-12-25-53

EVC-16-25-53

EVC-20-25-53

## CODES EAN

EVC-8-25-53 :

3700389865203

EVC-12-25-53 :

3700389865173

EVC-16-25-53 :

3700389865180

EVC-20-25-53 :

3700389865197

**LITRAGE BÉTON (l/m<sup>2</sup>) HORS CHÂINAGE**

Hauteur de l'entrevous	Montage (cm)	Poutrelle NR 110	Poutrelle NR 130	Poutrelle NR 170
8 cm	8 + 8	80,00	78,10	-
12 cm	12 + 4	51,20	49,60	-
16 cm	15 + 4	60,80	59,50	-
20 cm	20 + 4	76,60	75,70	71,30

**CONDITIONNEMENT**

Code article	EVC-8-25-53	EVC-12-25-53	EVC-16-25-53	EVC-20-25-53
Nb de pièces par palette	120	80	70	60

**CODES ARTICLE**

EVC-8-25-53  
EVC-12-25-53  
EVC-16-25-53  
EVC-20-25-53

**CODES EAN**

EVC-8-25-53 :  
3700389865203

EVC-12-25-53 :  
3700389865173

EVC-16-25-53 :  
3700389865180

EVC-20-25-53 :  
3700389865197

En savoir plus sur [www.rector.fr](http://www.rector.fr) | Pour plus d'informations, envoyez un email à [info@rector.fr](mailto:info@rector.fr)  
Rector Lesage SAS 16 rue de Hirtzbach - 68058 Mulhouse - Tél 03 89 59 67 50

Document fourni par RECTOR LESAGE - La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

© Rector Lesage SAS. Tous droits réservés. Fiche Technique Entrevous céramique. Janvier 2023

