



MIEUX CONSTRUIRE ENSEMBLE



0679-CPR-0321

AN :2013 DoP N°RTOPD

1. CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE

Prédalles en béton armé

2. NUMERO DE TYPE, DE LOT OU DE SERIE OU TOUT AUTRE ELEMENT PERMETTANT L'IDENTIFICATION DU PRODUIT DE CONSTRUCTION

Voir dossier de conception et indice sur l'étiquette produit

3. USAGE OU USAGES PREVUS DU PRODUIT DE CONSTRUCTION, CONFORMEMENT A LA SPECIFICATION TECHNIQUE HARMONISEE APPLICABLE, COMME PREVU PAR LE FABRIQUANT

Planchers à prédalles avec dalle rapportée coulée en place

4. NOM, RAISON SOCIALE OU MARQUE DEPOSEE ET ADRESSE DE CONTACT DU FABRIQUANT

RECTOR LESAGE – TOURNEFEUILLE – 9 Boulevard Marcel Paul Zi du PAHIN – 31170 - TOURNEFEUILLE

5. LE CAS ECHEANT, NOM ET ADRESSE DE CONTACT DU MANDATAIRE

Non applicable

6. LE OU LE SYSTEME D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES DU PRODUIT DE CONSTRUCTION

2+

7. DANS LE CAS DE LA DECLARATION DES PERFORMANCES CONCERNANT UN PRODUIT DE CONSTRUCTION COUVERT PAR UNE NORME HARMONISEE

Le CSTB organisme notifié n° 0679

a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+
a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production

8. DANS LE CAS DE LA DECLARATION DES PERFORMANCES CONCERNANT UN PRODUIT DE CONSTRUCTION POUR LEQUEL UNE EVALUATION TECHNIQUE EUROPEENNE A ETE DELIVREE

Non applicable

9. PERFORMANCES DECLAREES

| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---------------------------------------|
| Résistance à la compression du béton | Béton armé : 25 MPa | |
| Résistance ultime à la traction et limite d'élasticité en traction des aciers | Acier pour béton armé Résistance ultime à la traction : 575 MPa Limite d'élasticité en traction : 500 MPa | |
| Résistance mécanique par calcul | | EN 13747 : 2005 + A2 2010 |
| Résistance au feu pour la capacité portante | | |
| Indice d'isolation acoustique au bruit aérien et indice de transmission des bruits d'impact | Voir dossier de conception | |
| Dispositions constructives | | |
| Durabilité | | |

Les performances du produit identifiées aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant identifié au point 4
Signé pour le fabriquant et en son nom par : *Jérôme CHABANON*

18/06/2025